

Anexo 5 - Trabalhos a efetuar

Para realizar os objetivos de investigação acima referidos pretende-se instalar/testar 3 HT-S, no Mar de Cascais, em 2025.

Para a instalação deste sistema será necessário utilizar uma embarcação propriedade da Câmara Municipal de Cascais, que permitirá o transporte dos equipamentos e elementos necessários para a sua ancoragem nas posições pretendidas, incluídos cabos e poitas. Chegando ao local de instalação as poitas serão largadas com todo o equipamento não sendo necessária nenhuma intervenção adicional.

Ao longo do tempo de operação serão necessárias operações de manutenção que passam por recolher os equipamentos a bordo da embarcação da Câmara Municipal de Cascais e realizar ações necessárias (por exemplo, substituição de material, recolha de dados brutos), ou então para substituição de equipamentos trazendo os equipamentos para terra. Caso a substituição seja da Spotter a mesma será substituída no local. Caso seja do HT-S o mesmo será trazido para terra mantendo a Spotter no local.

Enquadramento

Para a realização deste trabalho será testado e instalado um hidrofone Hydrotwin (HT). O Hydrotwin é o produto desenvolvido pela empresa blueOASIS. Este sistema corresponde a um digital twin acústico que utiliza:

- sensores para recolha de dados acústicos,
- inteligência artificial e edge computing para processar esses dados in-situ,
- IoT para envio de dados processados para terra e visualização numa plataforma baseada na nuvem.

Atualmente o sistema permite monitorizar em tempo real os níveis de ruído broadband e em bandas de 1/3 de oitava, juntamente com a deteção de fontes acústica, nomeadamente delfínídeos e embarcações, podendo alertar quando um determinado nível de ruído é atingido ou quando é detetada a presença de uma determinada fonte.

Encontram-se em desenvolvimento a funcionalidade de seguimento das fontes detetadas e consequente integração em mapas de propagação do som para avaliação do impacto ambiental. O conceito deste digital twin é apresentado na Figura 1.

Figura 1- Conceito operacional do HT.

O HT pode operar de duas formas principais: integrado numa boia oceanográfica, designado HT-S, ou então com uma ligação de cabo a um ponto de alimentação de energia e receção de dados, o designado HT-C. Neste caso, apenas será utilizado o HT-S.

O HT-S corresponde à versão em que o HT está integrado com a boia oceanográfica Spotter da Sofar (Figura 2).

O HT-S integra-se perfeitamente com a boia Spotter da Sofar Ocean, criando uma solução de monitorização poderosa e autónoma. Juntos, eles fornecem recolha e análise de dados em tempo real, ideal para locais remotos ou ambientes marinhos dinâmicos.

A combinação garante um desempenho fiável, mesmo nas condições mais difíceis, sem a necessidade de ligações físicas.

Este sistema já está desenvolvido e está operacional nos Açores, no canal entre Pico e Faial. O sistema é autónomo 24h/24h, podendo operar cerca de 30 minutos por hora. Neste caso, a Spotter funciona como fonte de energia para o HT, e interface de transmissão dos dados, já processados, para a cloud em terra.

Figura 2 - Elementos do HT-S

A boia Spotter, desenvolvida pela empresa Sofar Ocean, é um equipamento compacto e autónomo de monitorização oceânica, concebido para recolher dados de superfície de forma precisa, eficiente e com baixa manutenção.

É uma ferramenta avançada de monitorização ambiental que para além dos parâmetros oceanográficos sobre vento e ondas, permite também a integração de outros sensores como qualidade da água, níveis de poluição e condições climáticas.

No contexto do presente pedido, a Spotter será utilizada como plataforma de recolha de dados ambientais no âmbito de atividades de I&D lideradas pela empresa blueOASIS, integradas no desenvolvimento do sistema HydroTwin (www.hydrotwin.ai) – um gémeo digital para ambientes marinhos e costeiros.

Especificações técnicas principais:

- Dimensões: 42 cm (diâmetro) x 31 cm (altura)
- Peso: 7,45 kg
- Fonte de energia: alimentação solar (5 painéis solares de 2W) com bateria interna de íões de lítio (11.200 mAh)
- Comunicação: ligação via satélite (Iridium SBD) e, quando aplicável, por rede celular (GSM)
- Instalação: pode ser lançada a partir de pequenas embarcações, com ancoragem leve e sem necessidade de infraestruturas fixas

Dados recolhidos:

- Ondulação: altura significativa, período médio e de pico, direção média e de pico, espectro de variância, deslocamento tridimensional da superfície (séries temporais 3D)
- Temperatura da superfície do mar (SST): sensor digital com precisão de $\pm 0,1$ °C e resolução de 0,02 °C
- Vento: velocidade e direção (derivado do movimento da boia)

- Pressão atmosférica: sensor barométrico com intervalo de 700 a 1100 mbar, precisão de $\pm 0,5$ mbar
- Localização: sistema GPS com atualizações contínuas e georreferenciação precisa

Funcionalidades adicionais:

- Transmissão e armazenamento de dados: dados disponíveis em tempo real via API e plataforma online (Spotter Dashboard), com armazenamento interno em cartão SD de 16 GB (expansível até 256 GB)
- Autonomia: operação contínua sem necessidade de calibração, graças ao sistema solar e ao desenho de baixa manutenção
- Robustez: concebida para resistir a condições oceânicas adversas, com histórico operacional superior a 10 milhões de horas oceânicas acumuladas globalmente

Número e Dimensão

Pretende-se instalar 3 HT-S no Mar de Cascais. O HT-S é composto por 1 boia Spotter, 1 boia de superfície (40x46 cm), 1 boia em linha flutuante (47x16 cm), 1 hidrofone SCOUT (Diâmetro: 86,5 $\pm$ 0,3 mm; Comprimento: 240 mm) acoplado ao Nodo 2 (35 cm x 5.5 cm), 4 pesos de lastro de 2 kg (malha de chumbo), 1 boia flutuante (30 cm) e 1 poita de cimento (45x45 cm, 220 kg), tal como esquematizado no documento das Infraestruturas.

Características do HT.

- Dimensões: Diâmetro: 86.5 $\pm$ 0.3 mm (3"); Comprimento: 240 mm
- Peso: 1.3 Kg (in air)
- Flutuabilidade: Negativa (afunda com o nó metálico da Sofar)
- Conectividade: Celular (4G) e satélite (Iridium)
- Fonte de energia primária: Alimentado pela spotter (Solar-powered, 5x 2 Watt, 6 Volt solar panels)
- Material: Alumínio

Características da Spotter:

- Dimensões: Diâmetro: 42 cm; Altura: 31 cm
- Peso 7.45 kg
- Conectividade Celular (4G) and Satélite (Iridium)
- Fonte de energia primária Painéis solares, 5x 2 Watt, 6 Volt

Instalação

Para a instalação destes sistemas será necessário utilizar uma embarcação que permita o transporte dos equipamentos e elementos necessários para fundear nas posições pretendidas, incluídos cabos e poitas. As poitas podem ser blocos de cimento ou cadeias metálicas.

Chegando ao local de instalação as poitas serão largadas com todo o equipamento não sendo necessária nenhuma intervenção adicional.

Informação suplementar sobre instalação, manutenção e operação dos equipamentos

O processo de instalação, manutenção e desinstalação dos equipamentos contará com os seguintes meios técnicos e humanos:

- Meios técnicos: embarcação de pequeno porte com capacidade para operações costeiras e caixa de ferramentas com o material necessário para instalação e verificação dos sensores.
- Meios humanos: uma equipa composta por 1 skipper responsável pela operação da embarcação e 2 técnicos especializados na instalação e operação dos equipamentos, incluindo especialistas em Acústica e Biologia.

A instalação dos equipamentos está prevista para decorrer durante um único dia, com uma duração máxima de 3 horas, dependendo das condições meteorológicas e marítimas no local. A desinstalação ocorrerá de forma idêntica, também com uma duração estimada de até 3 horas.

A fase de operacionalização estender-se-á ao longo de todo o período abrangido pelo pedido de autorização, com os equipamentos em funcionamento contínuo.

Estão previstas operações de manutenção trimestrais (a cada 3 meses), podendo estas ser antecipadas caso se detete alguma falha na receção ou transmissão dos dados.

Manutenção

Ao longo do tempo de instalação serão necessárias operações de manutenção que passam por recolher os equipamentos a bordo da embarcação e realizar ações necessárias (e.g. substituição de material, recolha de dados brutos), ou então para substituição de equipamentos trazendo os equipamentos para terra. Caso a substituição seja da Spotter a mesma será substituída diretamente. Caso seja do HT o mesmo será trazido para terra mantendo a Spotter no local.

Clarificação sobre o período de funcionamento dos equipamentos e o tratamento dos dados recolhidos.

Confirma-se que os equipamentos estarão efetivamente instalados e a recolher dados durante todo o período de duração do TUPEM requerido, garantindo uma monitorização contínua ao longo desse intervalo.

Os dados recolhidos serão utilizados primariamente para fins científicos e técnicos, no âmbito das atividades de investigação e desenvolvimento atualmente em curso. Estes dados contribuirão para a validação e melhoria de modelos e soluções digitais associados ao sistema Hydrotwin (www.hydrotwin.ai), uma ferramenta de gémeo digital em desenvolvimento para ambientes marinhos e costeiros.

Embora não se preveja a comercialização direta dos dados brutos, os resultados obtidos poderão ser utilizados para fins comerciais indiretos, nomeadamente para suporte ao desenvolvimento e futura comercialização da plataforma Hydrotwin, que visa oferecer soluções digitais inovadoras para gestão marinha e costeira.

O tratamento dos dados será conduzido por técnicos especializados, respeitando os princípios de ética científica e de proteção de dados, e poderá envolver partilha com entidades parceiras, autoridades competentes e, quando aplicável, integração em relatórios públicos ou comunicações técnicas.